

KATALOG URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH

ZMYWARKI DO POSADZEK
ZAMIATARKI
MYJKI CIŚNIENIOWE
ODKURZACZE PROFESJONALNE



IPC

MYJKI CIŚNIENIOWE

CHARAKTERYSTYKA

SPECYFIKACJA S. 49

ZIMNA WODA

PW-C09	S. 50
PW-C22P	S. 52
PW-C23 PLUS	S. 54
PW-C25 PLUS	S. 56
PW-45 PREMIUM	S. 58
PW-55 PREMIUM	S. 60
PW-C70	S. 62
PW-C85	S. 64
BENZ-C	S. 66
ABOLUTE C	S. 68

GORĄCA WODA

FIRE BOX	S. 70
PW-H28	S. 72
PW-H50	S. 74
PW-H50 PLUS	S. 76
PW-H90	S. 78
PW-H100	S. 80
PWE-E100	S. 82
PW-H100P	S. 84

PAROWNICA

SG-20/SG-30	S. 86
-------------	-------

Myjki ciśnieniowe IPC umożliwiają łatwą i szybką identyfikację głównych cech technicznych każdego modelu. Na przykładzie na myjce ciśnieniowej PW-H25 D1110P M:

MYJKI
CIŚNIENIOWE

PW

-

H

H = GORĄCA WODA
C = ZIMNA WODA

PLATFORMA

25

MPA CIŚNIENIE

D

11

SYSTEM SILNIKA
- = BY PASS*
I = IMMEDIATE TOTAL STOP*
D = DELAYED TOTAL STOP*
S = SAFETY STOP*

PRZEPŁYW
l/min

10

TYP POMPY

P = POMPA KORBOWODOWA
A = POMPA OSIOWA

P

M

MOC
M = JEDNOFAZOWY
T = TRZYFAZOWY

*WYJAŚNIENIE NA S. 39

SPECYFIKACJA

ELEKTRONICZNE SYSTEMY STERUJĄCE

BY- PASS (BYP)	Ten system aktywuje funkcję recyrkulacji wody w urządzeniu po puszczeniu spustu pistoletu
IMMEDIATE TOTAL STOP (ITS)	Natychmiast zatrzymuje maszynę po zwolnieniu spustu
DELAYED TOTAL STOP (DTS)	Zatrzymuje maszynę 30 sekund po ostatnim użyciu
REMOTE CONTROLLED SAFETY STOP (ST)	Funkcja Safety Stop zatrzymuje maszynę 3 minuty po uruchomieniu systemu By-pass. Maszyna musi zostać zresetowana do pracy. Ten system zapobiega przegrzewaniu się uszczelek pompy w wyniku przedłużonego działania układu By-Pass
ENGINE THROTTLE CONTROL (RS)	Zredukowane obroty silnika, gdy maszyna znajduje się w trybie By-pass. Zapewnia to zmniejszenie zużycia paliwa oraz wydłuża żywotność silnika

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCH OFF (IPSF)	Automatyczne całkowite zatrzymanie maszyny po okresie bezczynności, który jest różny w zależności od czasu użytkowania maszyny
MICRO LEAKAGE CONTROL (MLC)	Maszyna zatrzymuje się w przypadku niebezpiecznego wycieku z hydrauliki wysokociśnieniowej
DRY RUNNING PROTECTION (DRP)	Zatrzymuje maszynę w przypadku braku wody
THERMOSTATIC VALVE (TSV)	W przypadku długotrwałego działania układu obejściowego, system ten zapobiega gromadzeniu się wody w systemie By-Pass co może prowadzić do jego przegrzania
LANCE NOZZLE CLOGGED CONTROL (NCC)	Zatrzymuje maszynę, gdy dysza jest zatkana
IGNITION BOILER DELAY (IBD)	Zapewnia niski poziom emisji oparów po uruchomieniu kotła
WORKING HOURS COUNTER (WHC)	Elektroniczny licznik godzin, który pokazuje godziny pracy maszyny

STEROWANIE

FLOODING PREVENTION SYSTEM (FPS)	Ten system zatrzymuje maszynę po 60 minutach ciągłej aktywności
---	---



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C09

CIŚNIENIE

120 bar

PRZEPŁYW WODY

380 l/h

POBÓR MOCY

1,8 kW



* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

► IMMEDIATE TOTAL STOP -ITS

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO

SZCZEGÓŁY



AKCESORIA PRO
Z METALOWYMI
SZYBKOZŁĄCZAMI



UCHWYT NA AKCESORIA



ERGONOMICZNY UCHWYT

DANE TECHNICZNE

		PW-C09 I1207A M IDAF94300
kod		
Ciśnienie	bar/Mpa	120/12
Przepływ	l/h	380
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/8,2
Pobór mocy	kW	1,8
Ilość pól silnika / rpm		2-2800
Sterowanie		ITS
Pompa / głowica / tłoki		osiowa /aluminium/inox
Zbiornik na chemię	l	-
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie
Wymiary (gt. x szer. dtł)	cm	25,5x25x78
Waga	kg	10

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40021
PISTOLET 1/4M -BAYONET



KOD: LCPR40124
LANCA Z BAGNETEM "F" D. 0,97



KOD: LCPR40129
TURBO LANCA Z BAGNETEM "F" D.1,15



KOD: TBAP40179
WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 6 m



KOD: KTRI40331
WYTWORNICA PIANY 0,5 l



KOD: KTRI40330
SZCZOTKA



OPCJONALNE AKCESORIA (OPAKOWANIE BLISTROWE)

KOD: KTRI40329
OBROTOWA SZCZOTKA WODNA



KOD: KTRI40330
SZCZOTKA WODNA



KOD: KTRI40331
WYTWORNICA PIANY 0,5 l



KOD: KTRI40325
DYSZA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI



KOD: KTRI40324
DYSZA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG



KOD: KTRI40327
WĄŻ DO CZYSZCZENIA KANAŁIZACJI



KOD: KTRI40328
ZESTAW DO PIASKOWANIA - ZESTAW





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C22P

CIŚNIENIE

150
bar

PRZEPŁYW WODY

500
l/h

POBÓR MOCY

2,5
kW



* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

► IMMEDIATE TOTAL STOP -ITS

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO

SZCZEGÓŁY



WSZYSTKIE AKCESORIA I PRZEWÓD ZASILAJĄCY MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE NA URZĄDZENIU



CZTEROLITROWY ZBIORNIK NA DETERGENT



ERGONOMICZNY UCHWYT

DANE TECHNICZNE

		ZE ZWIJACZEM WĘŻA	
		PW-C22P I1508A M IDAF94304	PW-C22P I1609 AO M IDAF94339
kod			
Ciśnienie	bar/Mpa	150/15	160
Przepływ	l/h	500	540
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50	50
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11	1-230/50
Pobór mocy	kW	2,5	3
Ilość pól silnika / rpm		2-2800	2-2800
Sterowanie		ITS	Total - Stop
Pompa / głowica / tłoki		osiowa /aluminium/inox	osiowa/mosiądz
Zbiornik na chemię	l	4	1 x
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie	niskie ciśnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) ()		34,5x33x86,5	
Waga	Kg	20	25

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40019 PISTOLET 1/4M M22	KOD: LCPR40117 TURBO LANCA D.1,15(2)	KOD: LCPR40116 LANCA M22 D. 0,91	KOD: TBAP40171 WYSOKOCIŚNIENIOWY WĄŻ
			

OPCJONALNE AKCESORIA (OPAKOWANIE BLISTROWE)

KOD: KTRI40329 OBROTOWA SZCZOTKA	KOD: KTRI40330 SZCZOTKA	KOD: KTRI40331 WYTWORNICA PIANY 0,5 l	KOD: KTRI40325 DYSZA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI	KOD: KTRI40324 DYSZA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG
				
KOD: KTRI40327 ZESTAW DO UDRAŻNIANIA RUR	KOD: KTRI40328 ZESTAW DO PIASKOWANIA - ZESTAW			
				



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C23 PLUS

CIŚNIENIE

140÷160
bar

PRZEPŁYW WODY

460÷600
l/h

POBÓR MOCY

2,3÷2,5
kW



* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

► IMMEDIATE TOTAL STOP-ITS

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



SZCZEGÓŁY



ERGONOMICZNY UCHWYT



PROFESJONALNY ZWIJACZ
NA PRZEWÓD



PROFESJONALNY WSKAŹNIK
(tylko do 1610)

DANE TECHNICZNE

		ZE ZWIJACZEM WĘŻA	
		PW-C23P I1408A M IDAF94223	PW-C23P I1610A M IDAF94227
Kod			
Ciśnienie	bar/Mpa	140/14	160/16
Przepływ	l/h	460	600
Max inlet watertemperature	°C	50	50
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/10,9	1-230-50/11,5
Pobór mocy	kW	2,3	2,5
Ilość pól silnika / rpm		2-2800	2-2800
Sterowanie		ITS	ITS
Pompa / głowica / tłoki		osiowa/aluminium/inox	osiowa/aluminium/inox
Zbiornik na chemię	l	2 x 0,6l	2 x 0,6l
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie	niskie ciśnienie
Wymiary (gt.x szer.x dt.)	cm	38x33x84	38x33x84
Waga	Kg	20,5	23,5

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40012
PISTOLET P270 + M22



KOD: LCPR40075
LANCA P350 + M22
D.1,08 (DO 1408)



KOD: LCPR40074
LANCA P440 + M22
D.1,07GR (DO 1610)



KOD: LCPR40078
TURBO LANCA P440 +
M22 D.1.2B (DO 1408)



KOD: LCPR40079
TURBO LANCA P440 +
M22 D.1.07GRI (DO 1610)



KOD: TBAP40108
WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
12 m



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID40010
2 W 1 LANCA ZE
SZCZOTKĄ + M22



KOD: SPID40011
SZCZOTKA ROTACYJNA +
M22



KOD: LCLC40010
SZCZOTKA ROTACYJNA
+ M2
(DO 1408/1610)



KOD: TBAP40111
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 8 m



KOD: TBAP40112
WĄŻ 8 m



KOD: KTRI29366
WĄŻ SPUSTOWY



KOD: KTRI40239
ZESTAW DO
PIASKOWANIA



KOD: LCPR29360
LANCA DO
CZYSZCZENIA PODWOZI
SAMOCHODOWYCH





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C25 PLUS

CIŚNIENIE

130÷180

bar

PRZEPŁYW WODY

600÷800

l/h

POBÓR MOCY

2,7÷4,7

kW



* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ IMMEDIATE TOTAL STOP - ITS
- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ THERMOSTATIC VALVE - TSV
(MODELE BY PASS)

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN

SZCZEGÓŁY



SOLIDNA KONSTRUKCJA
ORAZ OBUDOWA ODPORNA NA
USZKODZENIA MECHANICZNE



POMPA IPC Z ODDZIELNYM
OBIEGIEM I REGULACJĄ
CIŚNIENIA



PROFESJONALNY ZWIJACZ
WĘŻA

DANE TECHNICZNE

kod	MODELE BY-PASS		NATYCHMIASTOWE WYŁĄCZENIE SILNIKA
	PW-C25P 1310P4 M IDAF94186		PW-C25P 1813PT IDAF94174
Ciśnienie	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18
Przepływ	l/h	600	800
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50	50
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,3	3-400-50/8,6
Pobór mocy	kW	2,7	4,7
Ilość pól silnika / rpm		4-1400	2-2800
Sterowanie		BYP	ITS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika	korbowód/mosiądz/ceramika
Zbiornik na chemię	l	3	3
Ciśnienie podawania deter- gentu		niskie ciśnienie	niskie ciśnienie
Wymiary (gt. x szer. dt)	cm	49x40x93	49x40x93
Waga	Kg	35	40

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000



KOD: LCPR40049
LANCA P580
Ø 1,40BEI (DO 1310)



KOD: LCPR93177
TURBO LANCA TTR-16 M22
1,30 (DO 1813)



KOD: LCPR40046
LANCA P580
Ø1,50AZZ (DO 1813)



KOD: LCPR40016
TURBO LANCA TTR-16 M22
1,40 (DO 1310)



KOD: TBAP93827
WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
12 m



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29360
LANCA DO
CZYSZCZENIA PODWOZI
SAMOCHODOWYCH P90



KOD: TBAP23853
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANAŁIZACJI 10 m



KOD: LCLC49492
LANCA DO POSADZEK



KOD: SPID24939
LANCA ZE SZCZOTĄ



KOD: LCPR40040
WYTWORNICZ PIANY



KOD: LCPR14858
ZESTAW DO
PIASKOWANIA
Ø 1,4 mm (DO 1310/1813)



KOD: KTRI40318
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 1813)



KOD: KTRI40312
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 1310)





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C45 PREMIUM

CIŚNIENIE

190
bar

PRZEPŁYW WODY

900
l/h

POBÓR MOCY

5,1
kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE*

- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS
- ▶ INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCHING OFF - IPSF
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS
- ▶ MAINTENANCE CHECK LED
- ▶ WARNING LEDS



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



INNOVATIONS



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SZCZEGÓŁY



SKŁADANY UCHWYT
ŁATWE PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT



DODATKOWE MIEJSCE
DLA CAŁEGO WYPOSAŻENIA
I AKCESORIÓW



ZDEJMOWANA POKRYWA I ŁATWA
WYMIANA OLEJU
SYSTEM SZYBKIEJ KONSERWACJI

DANE TECHNICZNE

Kod		PW-C45 DP1915P4 T IDAF40917	PW-C45 D1708P4 M IDAF40903
Ciśnienie	bar/Mpa	30-190/3-19	30-170/3-17
Przepływ	l/h	900	500
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50	50
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,4	1-230-50/14,5
Pobór mocy	kW	5,1	3,2
Ilość pól silnika / rpm		4-1400	4-1400
Sterowanie		DTS	DTS
Pompa / głowica / tłoki		IPC korbówód/mosiądz ceramika	IPC korbówód/mosiądz ceramika
Zbiornik na chemię	l	-	-
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie	niskie ciśnienie
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	cm	75x42x82	75x42x82
Waga	Kg	52	47

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000 M22



KOD: LCPR40087
LANCA P70 INOX



KOD: UGLN49987
KOŃCÓWKA WYSOKIEGO
CIŚNIENIA 1/4 UG. 15045
(1814P4/1915P4)



KOD: TBAP25324
WĄŻ WYSOCIŚNIENIOWY
10 m




OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI40505
ZWIJACZ WĘŻA



KOD: LCPR29360
LANCA DO
CZYSZCZENIA PODWOZI
SAMOCHODOWYCH P90



KOD: RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻA M22



KOD: TBAP23853
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 10 m - M22



KOD: LCPR13557
LANCA DO PIASKOWANIA
Ø1,6 mm



KOD: LCLC49493
LANCA DO POSADZEK
0,45



KOD: LCPR40040
WYTWORNICA PIANY 1l



KOD: LCPR93178
TURBO LANCA
TTR-16 + M22 Ø 1,35



KOD: SPID24939
LANCA ZE SZCZOTKĄ



KOD: KTRI40313
ZESTAW NAPRAWCZY 500H



KOD: KTRI00038
ŁĄCZNIK





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C55 PREMIUM

CIŚNIENIE

200
bar

PRZEPŁYW WODY

1000
l/h

POBÓR MOCY

6,4
kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE*

- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS
- ▶ INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCHING OFF - IPSF
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS
- ▶ MAINTENANCE CHECK LED
- ▶ WARNING LEDS



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



INNOVATION



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SZCZEGÓŁY



SKŁADANY UCHWYT
ŁATWE PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT



DODATKOWE MIEJSCE
DLA CAŁEGO WYPOSAŻENIA
I AKCESORIÓW



ZDEJMOWANA POKRYWA I ŁATWA
WYMIANA OLEJU
SYSTEM SZYBKIEJ KONSERWACJI

DANE TECHNICZNE

		PW-C55 DP2117P T IDAF40926
Kod		
Ciśnienie	bar/Mpa	30-200/3-20
Przepływ	l/h	1000
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50
Pobór mocy	kW	6,4
Sterowanie		4-1400
Pompa / głowica / tłoki		DTS
Zbiornik na chemię	l	IPC korbówód/mosiądz ceramika
Ciśnienie podawania detergentu		-
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	cm	niskie ciśnienie 84x48x82
Waga	Kg	72

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000 M22



KOD: LCPR40087
LANCA P70 INOX
(FOR 1721/2117)



KOD: TBAP25324
WĄŻ WYSOCIŚNIENIOWY
10 m



KOD: UGLN49987
KOŃCÓWKA WYSOKIEGO
CIŚNIENIA 1/4 UG. 15045
(2117)



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: KTRI40505
ZWIJACZ WĘŻA



KOD: LCPR29360
LANCA DO
CZYSZCZENIA PODWOZI
SAMOCHODOWYCH P90



KOD: RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻA M22



KOD: TBAP23853
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 10 m - M22



KOD: LCLC49494
LANCA DO POSADZEK 0,55



KOD: LCPR40040
WYTWORNICA PIANY 1l



KOD: LCPR14859
LANCA DO PIASKOWANIA
Ø 1,5 mm



KOD: LCPR40054
TURBO LANCA
TPR-25 M22 1,30



KOD: KTRI00038
ŁĄCZNIK



KOD: SPID24939
LANCA ZE SZCZOTKĄ



KOD: KTRI40338
ZESTAW NAPRAWCZY 500H





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C70

CIŚNIENIE

250 bar

PRZEPŁYW WODY

1000 l/h

POBÓR MOCY

9,5
kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCHING OFF - IPSF
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS
- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SZCZEGÓŁY



PROFESJONALNY
MANOMETR



WYTRZYMAŁY,
ERGONOMICZNY UCHWYT





WIELOZADANIOWE
POKRĘTŁO DO WŁĄCZANIA,
WYŁĄCZANIA ORAZ
DOZOWANIA DETERGENTÓW

DANE TECHNICZNE

		ZE ZWIJACZEM WĘŻA	
		PW-C70P	
		D2517P T	
kod		IDAF40322	
Ciśnienie	bar/Mpa	30-250/3/25	
Przepływ	l/h	1000	
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50	
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/17	
Pobór mocy	kW	9,5	
Ilość pól silnika / rpm		4-1400	
Sterowanie		DTS	
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika	
Zbiornik na chemię	l	25	
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie	
Wymiary (gt. x szer. dt)		82x48x87	
Waga	Kg	98	

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020 PISTOLET G6000	KOD: LCPR89117 LANCA PD70 INOX 0°	KOD: TBAP40013 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 15 m (ze zwijaczem)	KOD: UGLN49990 WYSOKOCIŚNIENIOWA DYSZA 1/4 UG.25034	KOD: UGLN89941 NISKOCIŚNIENIOWA DYSZA
				

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID24911 LANCA Z OBROTOWĄ SZCZOTKĄ	KOD: RCIN10810 ZŁĄCZE WĘŻA	KOD: TBAP23853 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 10 m	KOD: TBAP24406 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 20 m	KOD: KTRI40438 ZESTAW NAPRAWCZY 500H (DO 2517)
				
KOD: LCPR40088 TURBO LANCA P70 + M22 Ø0,80	KOD: LCPR24906 LANCA Z PODWÓJNYMI DYSZAMI	KOD: LCPR29360 LANCA DO PODWOZI SAMOCHODOWYCH - P90	KOD: LCPR40040 WYTWORNICZA PIANY	KOD: LCLC49494 LANCA DO POSADZEK
				



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C85

CIŚNIENIE

350

bar

PRZEPŁYW WODY

900

l/h

POBÓR MOCY

3÷12,5

kW



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ THERMOSTATIC VALVE - TSV (BY PASS MODELS)
- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS ("D" MODELS)
- ▶ INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITC OFF - IPSF ("D" MODELS)
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC ("D" MODELS)
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP ("D" MODELS)
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC ("D" MODELS)
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC ("D" MODELS)
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS ("D" MODELS)

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000
CERAMIC
TECH GUN



MSC
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SZCZEGÓŁY



POMPA TŁOKOWA Z MOSIĘŻNĄ
GŁOWICĄ I TŁOKAMI
CERAMICZNYMI



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA,
ANTYKOLIZYJNA,
STAŁOWA OSŁONA RAMY



BEZOPSŁUGOWY SILNIK
ELEKTRYCZNY,
CHŁODZONY POWIETRZEM
I CHRONIONY PRZED
WYCIEKIEM TERMICZNYM

DANE TECHNICZNE

BY-PASS MODELS		15 HP
kod		
TOTAL STOP MODELS		PW-C85 D3515P T
kod		IDAF40827
Ciśnienie max	bar/Mpa	350/35
Przepływ	l/h	900
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50
Typ silnika	Ph-V-Hz/A	3-400-50/20,5
Moc silnika	kW	11
Prędkość silnika		4-1400
Sterowanie		BYP/DTS
Pompa / głowica / tłoki		Korbowód/mosiądz/ceramika
Zbiornik na chemię	l	-
Ciśnienie podawania detergentu		-
Wymiary (gt. x szer. dt)	cm	78x59x90
Waga	Kg	115

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

CODE: IPIP42787
UCHWYT RL56 M24 + 3/8
(DLA 3515)



CODE: UGLN40026
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA 1 4 UG.15035
500BAR (DLA 3515)



CODE: TBAP00029
H.P. WAŻ GUMOWY
R2 10M 5/16"
3/8M-M - (DLA 3515)



OPCJONALNE AKCESORIA

CODE: PRCH00065
SAND BAG 50 Kg



CODE: LCLC47893
TURBO LANCA 105CM
UG.035 - (FOR 3515)



CODE: LCPR40106
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 035 mm (FOR 3515)



CODE: KTRI40440
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (D0 35115)





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

BENZ-C

CIŚNIENIE

250
bar

PRZEPŁYW WODY

900
l/h

MOC SILNIKA

13
Hp



* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

► THERMOSTATIC VALVE - TSV

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN

SZCZEGÓŁY



ELASTYCZNE SPRZĘGŁO
POMIĘDZY POMPĄ A SILNIKIEM



ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

DANE TECHNICZNE

		BENZ-C H2515PI P	
kod		IDAF40354	
Ciśnienie max	bar/Mpa	30-250/3-25	
Przepływ	l/h	450-900	
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50	
Typ silnika		Honda GX390 (benzyna)	
Moc silnika	Hp	13	
Prędkość silnika	rpm	3600	
Sterowanie		BYP	
Pompa / głowica / tłoki		Korbowód/mosiądz/ceramika	
Zbiornik na chemię	l	-	
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie	
Wymiary (gt. x szer. dt)	Cm	105x66x75	
Waga		75	
Sprzęgło silnika pompy		elastyczne sprzęgło	

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020 PISTOLET G6000 M22	KOD: LCPR40013 LANCA INOX P70	KOD: UGLN49990 WYSOKOCIŚNIENIOWA DYSZA [do 2515]	KOD: TBAP25324 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY
			

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: RCIN10810 ZŁĄCZE WĘŻA M22	KOD: LCPR24906 LANCA Z PODWÓJNYMI DYSZAMI	KOD: LCPR29360 LANCA DO CZYSZCZENIA PODWOZI SAMOCHODOWYCH P90	KOD: TBAP23853 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KAŁALIZACJI 10 m	KOD: TBAP24406 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KAŁALIZACJI 20 m
				
KOD: TBAP40062 ELASTYCZNY WĄŻ 15 m	KOD: TBAP44379 ELASTYCZNY WĄŻ 20 m	KOD: LCPR40009 TURBO LANCA P70 ST458 065	KOD: KTRI60186 ZWIJACZ WĘŻA	KOD: LCPR40040 WYTWORNICZ PIANY
				
CODE: PRCH00065 SAND BAG 50 Kg	KOD: LCPR14858 ZESTAW DO PIASKOWANIA Ø 1,4 mm			
				



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

ABSOLUTE-C

CIŚNIENIE

200÷500
bar

PRZEPŁYW WODY

1000÷2500
l/h

MOC SILNIKA

17,5
kW



EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

- THERMOSTATIC VALVE - TSV
- REMOTE-CONTROLLED SAFETY STOP - ST
- DRY RUNNING PROTECTION - DRP

Ø40 RAMA RURY STALOWEJ Z POKRYWĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



MSC
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SPECS



PROFESJONALNY WSKAŹNIK ZAPOBIEGANIA UMOŻLIWIAJĄCY CIĄGŁY MONITORING PRACY



SAMOCZYSZCZĄCY SYSTEM O DUŻEJ POJEMNOŚCI



ZAWÓR TERMOSTATYCZNY CHRONIĄCY POMPE PRZED MOŻLIWYM PRZEGRZANIEM

DANE TECHNICZNE

ABSOLUTE-C		
S5015P T		
IDAF40351		
Code		
Ciśnienie max	bar/Mpa	500/50
Przepływ	l/h	1000
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50
Typ silnika	Ph-V-Hz/A	3-400-50/29,8
Moc silnika	kW	17,5
Prędkość silnika		4-1400
Sterowanie		ST
Pompa / głowica / tłoki		Korbowód/mosiądz/ceramika
Zbiornik na chemię	l	-
Ciśnienie podawania detergentu		-
Wymiary (gt. x szer. dt)	cm	120x70x100
Waga	Kg	185

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

CODE: IPPR40005
PISTOLET G7300 +
EXTENSION330 M24 M24
(FOR 3521/5015/5022)



CODE: LCPR40026
LANCAP70 INOX M24
(FOR 3521/5015/5022)



CODE: UGLN40018
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA 1/4
UG.15028 500BAR
(FOR 5015/5022)



CODE: TBAP40050
WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
15 m 3/8" M24 (FOR 3521/5015/5022)



OPCJONALNE AKCESORIA

CODE: RCIN40011
ZŁĄCZE WĘŻA M24
500B (FOR 5015)



CODE: LCPR40031
LANCA OBRÓTOWA P70
M24(FOR 5015/5022)



CODE: TBAP40070
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 10 m
M24 CD.03
INOX (FOR 5015)



CODE: TBAP40071
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 15 m
M24 CD.03
INOX (FOR 5015)



CODE: LCPR40142
ZESTAW DO PIASKOWANIA UG.
15028 (FOR 5015)



CODE: PRCH00065
SAND BAG 50 KG





PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

FIRE BOX

CIŚNIENIE

200
bar

PRZEPŁYW WODY

1260 l/h

POBÓR MOCY

0,3 kW



* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

► **BOILER IGNITION DELAY -
IBD**

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY




URZĘDY I INSTYTUCJE



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



SZCZEGÓŁY



JEDNOFAZOWY SILNIK
PALNIKA PODŁĄCZONY DO
WENTYLATORA I POMPY
PALIWA



POKRYWA I WÓZEK Z
LAKIEROWANEJ BLACHY



ELEKTRYCZNY
PANEL STEROWANIA
Z WŁĄCZNIKIEM I
TERMOSTATEM

DANE TECHNICZNE

kod		40M FIRE BOX CDVE49716
Ciśnienie max	bar/Mpa	200/20
Przepływ	l/h	360-1260
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/2
Pobór mocy	kW	0,3
maksymalne zużycie paliwa	kg/h	7,2
Moc cieplna kotła	kW	90
Wymiary (gł. x szer. dł)	cm	120x70x100
Waga	kg	111

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: TBAP29050
WAŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
L2310 R2 3/8F - 3/8F



KOD: RCIN03755
ZŁĄCZE WĘŻA





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

PW-H28

CIŚNIENIE

130÷170
bar

PRZEPŁYW WODY

500÷800
l/h

POBÓR MOCY

2,5÷4,7
kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ IMMEDIATE TOTAL STOP - ITS (MODELE "I")
- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ IPC TEMPERATURE STABILIZER
- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS ("D" MODELE)
- ▶ INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCHING OFF - IPSF ("D" MODELE)
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC ("D" MODELE)
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP ("D" MODELE)
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC ("D" MODELE)
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS ("D" MODELE)



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



MSCMTM
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SZCZEGÓŁY



DUŻE KOŁA UŁATWIAJĄCE
OBSŁUGĘ SPRZĘTU



SCHOWEK NA AKCESORIA



SOLIDNY I DUŻY ZBIORNIK Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO

DANE TECHNICZNE

4 KOŁA
kod

NATYCHMIASTOWE WYŁĄCZENIE SILNIKA
PW-H28/4 I1308A M
IDAC40683

OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA
PW-H28/4 D1713P T
IDAC40685

Ciśnienie	bar/Mpa	40-130/4-13	40-170/4-17
Przepływ	l/h	500	800
Temperatura wody na wylocie	°C	30-80	30-140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,3	3-400-50/9,1
Pobór mocy	kW	2,5	4,7
Ilość pól silnika / rpm		2-2800	2-2800
Sterowanie		ITS	DTS
Pompa / głowica / tłoki		osiowa / mosiądz/ceramika	korbowód/mosiądz/ceramika
Moc cieplna kotła	kW	40	40
zużycie paliwa	kg/h	3,2	3,2
pojemność baku paliwa	l	18	18
Zbiornik na chemię	l	opcjonalny (2,5 l)	opcjonalny (2,5 l)
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie	niskie ciśnienie
Wymiary (gł. x szer. dt)		82x63x87	82x63x87
Waga	kg	75	90

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40017
PISTOLET MV2009
(DO 1308)



KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000
(DO 1713)



KOD: LCPR40037
LANCA P50 OCYNK



KOD: UGLN11196
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA (DO 1308)



KOD: UGLN49986
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA (DO 1713)



KOD: TBAP28305
WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
8 m



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29362
LANCA I LANCA ZE
SZCZOTKĄ



KOD: SPID24939
2 W 1 LANCA ZE SZCZOTKĄ



KOD: LCPR40040
WYTWORNICA PIANY



KOD: KTRI40303
ZWIJACZ WĘŻA



KOD: RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻAM22



KOD: KTRI29377
WĄŻ ZASILAJĄCY



KOD: TBAP23853
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 10 m



KOD: KTRI29366
WĄŻ SPUSTOWY



KOD: LCPR40114
TURBO LANCA M22 D.1,20
(DO 1308)



KOD: LCPR40014
TURBO LANCA M22 D.1,30
(DO 1713)



KOD: LCPR24943
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,3 mm (DO 1308/)



KOD: LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,4 mm (DO 1713)



KOD: KTRI40306
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 1308)





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

PW-H50

CIŚNIENIE

130÷190

bar

PRZEPŁYW WODY

600÷900

l/h

POBÓR MOCY

3÷5

kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ IPC TEMPERATURE STABILIZER - ATC
- ▶ INTELLIGENT AUTOMATIC SWITCH OFF - IASF
- ▶ LIMESCALE / CORROSION PROTECTION UNIT - LCPU
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



M421
ANTI-SCALE



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SZCZEGÓŁY



POMPA Z MOSIĘŻNĄ
GŁOWICĄ, CERAMICZNYMI
TŁOKAMI ORAZ
WSKAŹNIKIEM OLEJU



OSOBNY ZAWÓR REGULUJĄCY
CIŚNIENIE



PODWÓJNE UCHWYTY
NA LANCIE Z SYSTEMEM
BŁOKOWANIA

DANE TECHNICZNE

4 KOŁA
kod

OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA

		PW-H50/4 D1310P4 M	PW-H50/4 D1915P4 T
		IDAC40878	IDAC40881
Ciśnienie	bar/Mpa	30-130/3-13	30-190/3-19
Przepływ	l/h	300-600	450-900
Temperatura wody na wylocie	°C	30-140	30-140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,8	3-400-50/10,6
Pobór mocy	kW	3,1	5
Ilość pól silnika / rpm		4-1400	4-1400
Sterowanie		DTS	DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika	korbowód/mosiądz/ceramika
Moc cieplna kotła	kW	40	70
zużycie paliwa	kg/h	3,2	5,8
pojemność baku paliwa	l	25	25
Zbiornik na chemię	l	22	22
Ciśnienie podawania detergentu		wysokie ciśnienie	wysokie ciśnienie
Wymiary (gł. x szer. dt) ()	cm	110x70x70	110x70x70
Waga	kg	107	122

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000



KOD: LCPR40087
LANCA P70 - INOX



KOD: UGLN49986
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA (DO 1310)



KOD: UGLN49987
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA (DO 1915)



KOD: TBAP25324
WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID24911
LANCA Z OBROTOWĄ
SZCZOTKĄ P70



KOD: SPID24939
2 W 1 LANCA ZE
SZCZOTKĄ P70



KOD: LCLC41140
LANCA DO POSADZEK
INOX



KOD: PRCH40039
ODKAMIENIACZ M421 1
Kg X 6



KOD: PRCH40040
ODKAMIENIACZ M421
10 Kg



KOD: KTRI40235
ZWIJACZ WĘŻA



KOD: RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻAM22



KOD: KTRI29377
WĄŻ ZASILAJĄCY



KOD: TBAP23853
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 10 m



KOD: KTRI29366
WĄŻ SPUSTOWY



KOD: LCPR40014
TURBO LANCA M22
D.1,30 (DO 1310)



KOD: LCPR40135
TURBO LANCA P70 M22
0,45 (DO 1915)



KOD: LCPR14859
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,5 mm (DO 1915)



KOD: LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,4 mm (DO 1310)



KOD: KTRI40314
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 1915)



KOD: KTRI40316
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 1310)





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

PW-H50 PLUS

CIŚNIENIE

200
bar

PRZEPŁYW WODY

1000
l/h

POBÓR MOCY

6,4
kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ ELECTRONIC TEMPERATURE STABILIZER CONTROL - ETSC
- ▶ INTELLIGENT AUTOMATIC SWITCH OFF - IASF
- ▶ ANTI-SCALE LEVEL CONTROL - ALC
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC
- ▶ FUEL LEVEL CONTROL - FLC
- ▶ MAINTENANCE CHECK LED - MCL
- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ETCT™
ELECTRONIC
TEMPERATURE
CONTROL



M421
ANTI-SCALE



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SZCZEGÓŁY



PANEL Z KONTROLKAMI



ERGONOMICZNY UCHWYT I
MIEJSCE NA LANCĘ



SCHOWEK NA AKCESORIA

DANE TECHNICZNE

4 KOŁA
kod

OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA
PW-H50P/4D2017P4T
IDAC40887

Ciśnienie	bar/Mpa	30-200/3-20
Przepływ	l/h	500-1000
Temperatura wody na wylocie	°C	3-140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,2
Pobór mocy	kW	6,4
Ilość pól silnika / rpm		4-1400
Sterowanie		DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika
Moc cieplna kotła	kW	≥70
zużycie paliwa	kg/h	5,8
pojemność baku paliwa	l	25
Zbiornik na chemię	l	22
Ciśnienie podawania detergentu		wysokie ciśnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) ()	cm	110x70x70
Waga	kg	140

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000



KOD: LCPR40087
LANCA P70 - INOX



KOD: UGLN49987
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA(DO 1915/2017)



KOD: TBAP25324
WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
10 m



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID24911
LANCA Z OBROTOWĄ
SZCZOTKĄ P70



KOD: SPID24939
2 W 1 LANCA ZE
SZCZOTKĄ P70



KOD: LCLC41140
LANCA DO POSADZEK
INOX



KOD: PRCH40039
ODKAMIENIACZ M421 1
Kg X 6



KOD: PRCH40040
ODKAMIENIACZ M421 10
Kg



KOD: KTRI40235
ZWIJACZ



KOD: RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻAM22



KOD: KTRI29377
WĄŻ ZASILAJĄCY



KOD: TBAP23853
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 10 m




KOD: KTRI29366
WĄŻ SPUSTOWY



KOD: LCPR14859
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,5 mm (DO 2017)



KOD: KTRI40431
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 2017)





MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

PW-H90

CIŚNIENIE

190
bar

PRZEPŁYW WODY

1300
l/h

POBÓR MOCY

8,5
kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ DELAYED TOTAL STOP -DTS
- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ INTELLIGENT AUTOMATICSWITCH OFF - IASF
- ▶ LIMESCALE / CORROSION PROTECTION UNIT - LCPU
- ▶ MICRO LEAKKAGE CONTROL - MLC
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



M421
ANTI-SCALE




ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SZCZEGÓŁY



ELASTYCZNE POŁĄCZENIE
POMPY I SILNIKA



PANEL ELEKTRYCZNY JEST
WYPOSAŻONY W POKRYWĘ,
ABY CHRONIĆ GO PRZED
ROZPRYSKAMI I DYMEM



ERGONOMICZNY UCHWYT
UŁATWIAJĄCY TRANSPORT


DANE TECHNICZNE

OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA		
PW-H90 D1921P T		
kod	IDAC40362	
Ciśnienie	bar/Mpa	40-190/4-19
Przepływ	l/h	650-1300
Temperatura wody na wylocie	°C	30-140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/8,5
Pobór mocy	kW	8,5
Ilość pól silnika / rpm		4-1400
Sterowanie	DTS	
Pompa / głowica / tłoki	korbowód/mosiądz/ceramika	
Moc cieplna kotła	kW	85,5
zużycie paliwa	kg/h	7,6
pojemność baku paliwa	l	30
Zbiornik na chemię	l	16
Ciśnienie podawania detergentu	wysokie ciśnienie	
Wymiary (gt. x szer. dt) ()	cm	131x77x95
Waga	kg	182

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020 PISTOLET G6000	KOD: LCPR89117 LANCA PD70 INOX 0°	KOD: UGLN49996 WYSOKOCIŚNIENIOWA DYSZA	KOD: TBAP40009 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 10 m
			

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29360 LANCA DO PODWOZI SAMOCHODOWYCH - P90	KOD: LCPR24906 LANCA Z PODWÓJNYMI DYSZAMI - P70	KOD: LCPR29363 LANCA PAROWA - P70	KOD: LCLC41140 LANCA DO POSADZEK	KOD: RCIN10810 ZŁĄCZE WĘŻAM22
				
KOD: LCPR14860 ZESTAW DO PIASKOWANIA Ø 1,7 mm (DO 1921)	KOD: LCPR89116 PD50 LANCA	KOD: LCPR40088 LANCA P70 - TURBO 0.80	KOD: TBAP23853 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KAŁALIZACJI 10 m	KOD: TBAP24406 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KAŁALIZACJI 20 m
				
KOD: PRCH40039 ODKAMIENIACZ M421 I Kg X 6	KOD: PRCH40040 ODKAMIENIACZ M421 10 Kg	KOD: KTRI40433 ZESTAW NAPRAWCZY 500H		
				



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

PW-H100

CIŚNIENIE

250
bar

PRZEPŁYW WODY

950
l/h

POBÓR MOCY

7,7
kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ INTELLIGENT AUTOMATICSWITCH OFF - IASF
- ▶ MICRO LEAKKAGE CONTROL - MLC
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC
- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ IPC TEMPERATURE STABILIZER - ATC



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



M421
ANTI-SCALE



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SZCZEGÓŁY



SOLIDNE I DUŻE ZBIORNIKI Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO



GÓRNE OTWIERANIE KOTŁA
UŁATWIAJĄCE CZYSZCZENIE



PODWÓJNE UCHWYTY
NA LANCIE Z SYSTEMEM
BŁOKOWANIA


DANE TECHNICZNE

4 KOŁA		PW-H100/4 D2515P T
kod		IDAC40894
Ciśnienie	bar/Mpa	30-250/3-25
Przepływ	l/h	450-950
Temperatura wody na wylocie	°C	30-140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16
Pobór mocy	kW	7,7
Ilość pól silnika / rpm		4-1400
Sterowanie		DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika
Moc cieplna kotła	kW	≥70
zużycie paliwa	kg/h	5,8
pojemność baku paliwa	l	25
Zbiornik na chemię	l	22
Ciśnienie podawania detergentu		wysokie ciśnienie
Wymiary (gł. x szer. dt) ()	cm	110x70x90
Waga	kg	172

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020 PISTOLET G6000	KOD: LCPR40087 LANCA P70 INOX 0°	KOD: UGLN49986 WYSOKOCIŚNIENIOWA DYSZA	KOD: TBAP40009 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 10 m
			

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29360 LANCA DO PODWOZI SAMOCHODOWYCH - P90	KOD: LCPR24906 LANCA Z PODWÓJNYMI DYSZAMI - P70	KOD: SPID24939 2 W 1 LANCA ZE SZCZOTKĄ P70	KOD: LCLC41140 LANCA DO POSADZEK INOX	KOD: KTRI40341 ZWIJACZ WĘŻA
				
KOD: LCPR14858 ZESTAW DO PIASKOWANIA Ø 1,4 mm	KOD: LCPR29363 LANCA PAROWA - P70	KOD: TBAP23853 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 10 m	KOD: TBAP24406 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 20 m	KOD: LCPR40045 LANCA P70 - TURBO 0.45
				
KOD: KTRI40435 ZESTAW NAPRAWCZY 500H	KOD: PRCH40039 ODKAMIENIACZ M421 I Kg X6	KOD: PRCH40040 ODKAMIENIACZ M421 10 Kg		
				



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

PW-E100

NOWOŚĆ

**ELEKTRYCZNIE PODGRZEWANY BOILER
SERIA ZE STALI NIERDZEWNEJ**

CIŚNIENIE

170

bar

PRZEPŁYW WODY

600÷720

l/h

POBÓR MOCY

16,4÷40,4

kW

EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS
- ▶ INTELLIGENT AUTOMATIC SWITCH OFF - IASF
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP
- ▶ NOZZLE CLOGGING CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC
- ▶ LIMESCALE/CORROSION PROTECTION UNIT - LCPU
- ▶ INTELLIGENT BOILER TEMPERATURE SETTING SYSTEM - ITSS
- ▶ ANTI-SCALE LEVEL CONTROL - ALC
- ▶ CHEMICAL LEVEL CONTROL - CLC
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS
- ▶ MAINTENANCE CHECK LED - MCL



STAINLESS STEEL COVER

WITH NO-MARKING RUBBER WHEELS

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

PRZEMYSŁ

BRANŻA MOTORYZACYJNA

ROLNICTWO

URZĘDY I INSTYTUCJE

INNOWACJE



G6000
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP




MSC
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN

SZCZEGÓŁY



DUŻE KOŁA UŁATWIAJĄCE
OBSŁUGĘ SPRZĘTU



OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ



UCHWYT I ZBIORNIK
Z PLASTIKOWEGO MATERIAŁU

DANE TECHNICZNE

NOWOŚĆ
PW-E100 D1712 P24 T
 IDAC41132

kod		
Ciśnienie	bar/Mpa	30-170/3-17
Przepływ	l/h	720
Temperatura wody na wylocie	°C	70
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50
Pobór mocy	kW	28,4
Ilość pól silnika / rpm		4-1400
Sterowanie		DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika
Moc cieplna kotła	kW	24
pojemność baku paliwa	l	25
Zbiornik na chemię	l	22
Ciśnienie podawania detergentu		wysokie ciśnienie
Wymiary (gł. x szer. dt) []	cm	110x70x90
Waga	Kg	-

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

CODE: IPPR40025 PISTOLET G6000	CODE: LCPR40087 LANCA P70 INOX	CODE: TBAP39120 NIEOZNACZONY WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 10m	CODE: UGLN49986 WYSOKOCIŚNIENIOWA DYSZA 1/4 1504
			

OPTIONAL ACCESSORIES

CODE: LCPR29360 OSŁONA LANCY - P90	CODE: LCPR24906 LANCA Z PODWÓJNĄ GŁOWICĄ - P70	CODE: SPID24939 LANCA ZE SZCZOTKĄ P70	CODE: LCLC41140 LANCA DO POSADZEK INOX	CODE: TBAP23853 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 10 m
				
CODE: TBAP24406 WĄŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 20 m	CODE: KTRI40341 ZESTAW DO ZWIJANIA WĘŻA	CODE: TBAP39122 NIEOZNACZONY WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 20 m		
				



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

PW-H100 P

NOWOŚĆ

SERIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

CIŚNIENIE

170÷250

bar

PRZEPŁYW WODY

900÷1300

l/h

POBÓR MOCY

5÷8,5

kW

EXCLUSIVE CHARACTERISTICS

- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS
- ▶ INTELLIGENT AUTOMATIC SWITCH OFF - IASF
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP
- ▶ LANCE NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ IGNITION BOILER DELAY - IBD
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC
- ▶ LIMESCALE/CORROSION PROTECTION UNIT - LCPU
- ▶ ELECTRONIC TEMPERATURE STABILIZER CONTROL - ETSC
- ▶ ANTISCALE LEVEL CONTROL - ALC
- ▶ FUEL LEVEL CONTROL - FLC
- ▶ INFRARED FLAME CONTROL SYSTEM - FCS
- ▶ MAINTENANCE CHECK LED - MCL



OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

WITH NO-MARKING RUBBER WHEELS

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP



MSC
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN




IPCS
EXCLUSIVE
BOILER



M421
ANTI-SCALE

SZCZEGÓŁY



DUŻE KOŁA UŁATWIAJĄCE
OBSŁUGĘ SPRZĘTU



OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ



UCHWYT I ZBIORNIK
Z PLASTIKOWEGO MATERIAŁU

DANE TECHNICZNE		NOWOŚĆ	NOWOŚĆ
		PW-H100P D2021P T	PW-H100P D2515P T
kod		IDAC41129	IDAC41130
Ciśnienie	bar/Mpa	30-200/3-20	30-250/3-25
Przepływ	l/h	650-1300	450-900
Temperatura wody na wylocie	°C	30-140	30-140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/16,6	3-400-50/16
Pobór mocy	kW	8,5	7,7
Ilość pól silnika / rpm		4-1400	4-1400
Sterowanie		DTS	DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika	korbowód/mosiądz/ceramika
Moc cieplna kotta	kW	≤100	≥70
zużycie paliwa	Kg/h	7,4	5,8
pojemność baku paliwa	l	25	25
Zbiornik na chemię	l	22	22
Ciśnienie podawania detergentu		wysokie ciśnienie	wysokie ciśnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) []	cm	110x70x90	110x70x90
Waga	Kg	172	172

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

CODE: IPPR40025
PISTOLET G6000



CODE: LCPR40159
LANCA P70 INOX 0°
(FOR /2021/2515)



CODE: TBAP40009
WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
10 m R2 5/16
(FOR /2021/2515)



CODE: UGLN02303
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA 1/4 15065
(FOR 2021)



OPTIONAL ACCESSORIES

CODE: LCPR29360
OSŁONA LANCY - P90



CODE: SPID24939
LANCA ZE
SZCZOTKĄ



CODE: LCLC41140
LANCA DO POSADZEK



CODE: LCPR29363
LANCA PAROWA - P70



CODE: LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
D. 1,4
(FOR 2515)



CODE: LCPR14860
ZESTAW DO PIASKOWANIA
D. 1 7 (FOR 2021)



CODE: PRCH40041
SAND BAG 25 Kg



CODE: KTRI40341
ZESTAW DO ZWIJANIA
WĘŻA



CODE: TBAP24406
WĄŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 20 m
(FOR /2021/2515)



CODE: PRCH40039
ANTI-SCALE TREATMENT
M421 1 Kg X6



CODE: PRCH40040
ANTI-SCALE TREATMENT
M421 10 Kg



CODE: TBAP39121
NIEOZNACZONY WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
R2 10 m 5/16
(FOR 2021P4/2515P4)



CODE: TBAP39123
NIEOZNACZONY WĄŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
R2 20 m 5/16
(FOR 2021P4/2515P4)



CODE: LCPR40103
LANCA P70 + TPR255
Ø0,4 - (FOR 2515)



CODE: LCPR40171
LANCA P70 + R.J.255
Ø0,65 - (FOR 2021)



CODE: KTRI40434
ZESTAW NAPRAWCZY 500H
(FOR 2021)



CODE: KTRI40435
ZESTAW NAPRAWCZY 500H
(FOR 2515)

